

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO

PRODUIT D'IMPREGNATION SANS ODEUR POUR INTERIEURS ET EXTERIEURS

série 313

DESCRIPTION

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO est un produit à base de résines acryliques/alkydes en phase aqueuse de nouvelle génération, pour l'imprégnation et la finition de supports en bois d'intérieurs et extérieurs.

Extrait sec élevé, il confère une protection aux rayons UV, aux intempéries et aux phénomènes de gèle / dégèle.

La formulation de nouvelle génération permet une érosion superficielle du produit contrôlée dans le temps, à fin d'éviter écailllements. Il garantit une manutention facile, même après des années, le ponçage n'est pas nécessaire avant son application.

Très microporeux, il fait revivre les tonalités du bois sans cacher le venage. Tendru excellent, le produit assure une parfaite cohésion à la structure en bois.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Produit spécifique pour le bois.

Applicable sur des surfaces neuves ou prétraitées comme portes, volets, plaques en bois, bardages etc.

ATTENTION lors du traitement sur des bois riches en tannin. Pour réduire la formation de taches foncées appliquer le primaire isolant UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod. 3080001/0019 (transparent ou blanc).

ATTENTION au traitement sur des bois, même en absence de tannin, avec UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO dans les tons pastel. Pour éviter tous risques de jaunissement dans le temps appliquer toujours le primaire isolant UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolore cod. 3080001.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7b2/4b2

-Nature du Liant: copolymère acrylique/alkydes en phase aqueuse.

-Pigments: oxyde minéraux micronisés pigmentés et transparents, résistants aux rayons UV

-Dilution: Eau

-Extrait sec en poids: 28%

-Masse en volume UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ kg/l.

-Viscosité en production selon UNI 8902: 110 ± 15 cps à 25 °C (viscosimètre rotatif Brookfield)

-Séchage (à 25 °C et 65% di U.R.): au toucher 1 heure; recouvrable après 6 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, secs et préparé conformément aux prescriptions du DTU en vigueur.

- Supports en bois neuf ou revêtus: ponçage, raclage des exsudats de résine, réparations éventuelles, dépolissage.

- Sur du bois dont l'absorption est irrégulière ou qui sont tendres ou secs, appliquer une première couche de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO incolore 3130300 dilué à 20-30% avec d'eau.

- Poncer les surfaces puis appliquer UNIMARC IMPREGNANTE de la couleur désirée, en ponçant entre une couche et l'autre afin d'éliminer les fibres soulevées.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques:

Température de l'environnement: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humidité relative de l'environnement : <75%

Température du support: Min. +5 °C / Max. + 35 °C

Humidité du support: <10% H.R.

- Outils: pinceau, pistolet.

- Mélanger soigneusement le produit avant de l'utiliser.

- Dilution: prêt à l'emploi.

- Nombre de couches: 2 couches de produits pour les intérieurs et au moins 3 couches pour les extérieurs.

- Appliquer le produit tel quel par couches successives en laissant sécher 6 heures au moins entre une couche et l'autre.

- Pour les applications à l'extérieur, il est conseillé d'utiliser MARCONOL IMPREGNANTE teinté, car les pigments protègent des rayons UV. En cas d'applications dans des milieux particulièrement exposés aux rayons du soleil, comme les huisseries, il faut mieux appliquer 2 couches de UNIMARC FINITURA LEGNO brillant ou satiné 3180819/638 ou UNIMARC FINITURA CERATA série 312, pour finir.

- Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage.

- Rendement indicatif: 8-6 m²/litre par couche, sur du bois moyennement absorbant.

MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible dans les couleurs de la palette.

La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique Marcromie.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des températures adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/f: Lasures non filmogènes intérieur/extérieur PA: 130 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 130 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation, ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, s'adresser immédiatement au médecin en lui montrant le conteneur ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau ou dans la nature.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO

PRODUIT D'IMPREGNATION SANS ODEUR POUR INTERIEURS ET EXTERIEURS

série 313

Produit de finition sans odeurs pour extérieurs et intérieurs

Appliquer, sur des supports déjà prétraités, le produit de protection UNIMARC IMPREGNANTE série 313 à base de copolymère acrylique/alkydes en dispersion aqueuse, au minimum 2 couches à déterminer en fonction de l'absorption du support.

Fourniture et pose du matériel €..... au m2.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322