

PRO-LINK LISCIO

PRO-LINK LISSE - FOND D'ADHÉRENCE POUR LA RÉNOVATION DES CARREAUX DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE

code 4770006

DESCRIPTION

Fond acrylique idéal pour rénover l'aspect esthétique des surfaces céramiques. Crée un fond d'accrochage de liaison lisse, recouvrable avec des finitions décoratives synthétiques, des peintures-émail murales et des peintures-émail à l'eau.

Excellente adhérence sur des revêtements céramiques tels que, entre autres, les carreaux, le grès et la mosaïque, et sur le PVC.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur :

- Surfaces lisses difficiles: carreaux, mosaïque, grès, PVC.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7b2
P 84-403: Classe D1

-Nature du Liant : polymère acrylique à émulsion aqueuse

-Emissions dans l'air intérieur : A

-Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1 : $1,40 \pm 0,05$ kg/l

-Viscosité selon UNI 8902 : 8600 ± 500 cps à 25 °C (viscosimètre Brookfield)

-Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.) : au toucher en 1 heure, recouvrable après 4 heures et pas au-delà des 48 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Surfaces intérieures :

- Nettoyer soigneusement avec de l'eau et des détergents afin d'éliminer tout ce qui pourrait compromettre l'adhérence.

- S'assurer que le support est bien sec et appliquer le produit en suivant les indications fournies pour l'application.

- Après 4 à 48 heures, procéder à l'application du système de finition.

APPLICATIONS

-Conditions de l'environnement et du support:

Température de l'environnement: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humidité relative de l'environnement: <75%

Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humidité du support: <10%

-Eviter les applications en cas de condensation en surface ou en plein soleil.

-Après l'application, les surfaces à l'extérieur doivent être protégées contre la pluie et l'humidité jusqu'au séchage complet du produit.

-Outils: pinceau, rouleau.

-Mélanger soigneusement le produit avant de l'utiliser.

-Nombre de couches: 1-2.

-Diluant: eau.

-Dilution: prête à l'emploi ou 10% maxi.

-Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage.

-Rendement indicatif: 15-20 m²/l par couche. Il est important de calculer le rendement effectif par le biais d'un essai préliminaire sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible en blanc et il ne peut pas être teinté.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des températures adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/i: Revêtements monocomposants à fonction spéciale PA: 140 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 140 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Applications, sur surfaces déjà préparées, de PRO-LINK LISCIO code 4770006, fond d'adhérence pour revêtements céramiques, à base de polymères acryliques en 1 couche, dans les quantités déterminées en fonction de l'absorption du support.

Fourniture et pose du matériel € /m².

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322