

GYPSUMSTUK GIUNTI

MASTIC GARNISSANT À BASE DE PLÂTRE, SPÉCIFIQUE POUR LES JOINTS

Série 927

DESCRIPTION

Mastic thixotrope permettant de réaliser des masticages d'épaisseur considérable en une seule application, sans coulures.

Adapté à la fois au lissage en épaisseurs minimales et au remplissage de grosses cavités sur des surfaces en placoplatre.

Grâce à sa rapidité de séchage, permet de procéder à la préparation de la surface pour la peinture.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable en intérieur sur :

- les surfaces en plâtre et placoplatre.

GYPSUMSTUK est un produit de fond qui doit toujours être recouvert avec un système de finition.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nature du liant : plâtre à prise rapide, retardateurs et régulateurs de prise.

- Aspect : poudre blanche.

- Séchage (à 25 °C et 65 % H.R.) : ponçable après 3 heures ; recouvrable après 4 heures.

RECOUVREMENT : avec tous les revêtements muraux, les peintures à l'eau, les peintures-émail, après fixation.

PREPARATION DU SUPPORT

Avant l'application, s'assurer que les plaques sont correctement posées et que le mur est plan, sec, sans défauts et exempt de poussière.

APPLICATIONS

- Eau de malaxage : 50 % (environ 10 litres par sac de 20 kg).

- Préparation : verser d'abord l'eau, puis la poudre, lentement, en malaxant avec une perceuse munie d'une hélice appropriée jusqu'à obtenir un mélange homogène, sans grumeaux et pouvant être bien travaillée.

- Outils : spatule ou taloche.

- Vie en pot du mélange : 45 minutes.

- Nettoyage des outils : à l'eau, tout de suite après utilisation.

- Rendement indicatif : environ 1,2 kg/m² par mm d'épaisseur. Il est conseillé d'effectuer un essai préliminaire sur le support spécifique afin de déterminer les consommations.

- Appliquer, avec la spatule prévue à cet effet, une première couche pour le remplissage du joint.

- Appliquer le ruban d'armature en éliminant le mastic en excès.

- Une fois sec, couvrir avec une deuxième couche de mastic.

- Finir avec un lissage au mastic, par étapes successives, en attendant le séchage entre un lissage et le suivant.

Conditions du milieu et du support :

Température ambiante : min. +5 °C / max. +35 °C.

Température du support : min. +5 °C / max. +35 °C.

- Éviter d'appliquer en cas de vent fort, de brouillard, de plein soleil et de pluie.

- Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou en phase de dégel.

- Il est conseillé d'humidifier le support avant de commencer à appliquer le produit, en particulier pendant les saisons chaudes.

- Pendant le travail, ne pas ajouter d'eau pour réduire la viscosité.

- Ne pas ajouter d'eau pour allonger le temps d'ouvrabilité.

- Ne pas utiliser le produit malaxé quand celui-ci a déjà amorcé sa prise.

- Ne jamais malaxer avec d'autres produits tels que du ciment, de la chaux hydraulique, du plâtre, etc.

- Ne pas mettre le produit en contact avec des substances acides (pH < 5,5) ou de l'eau stagnante.

MISE A LA TEINTE

CONSERVATION

Température maximale de conservation : +30 °C.

Température minimale de conservation : +5 °C.

Conservé dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.

Le produit doit de préférence être utilisé dans l'année suivant sa date de production, à condition qu'il ait été conservé dans les contenants d'origine non ouverts et dans des conditions de température appropriées.

INDICATION DE SECURITE

Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC (décret législatif 161/2006)

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322